


# KKT MS モルタルスパーサー

設計基準強度30N




設計基準強度30N MS溝付き

品名サイズ $\varnothing$ mm	a	b	c	d	溝付e	入数	重量
20×30×40	20	40	20	30	20	250	0.05
30×40×50	30	40	40	50	20	150	0.125
40×50×60	40	50	50	60	20	35	0.25
50×60×70	50	60	60	70	25	24	0.48
70×80×80	70	80	70	80	25	20	1.0
70×80×90×100	70	80	90	100	25	15	1.30

※型抜関係上寸法 (+2mm)


## 勾配ブロック



品名サイズ $\varnothing$ mm	a	b	c	d	e	重量	入数
150×20×80×145×50	150	20	80	145	50	0.85	


※型抜関係上寸法 (+2mm)

## セメントレンガ



品名サイズ $\varnothing$ mm	a	b	c	重量	入数
210×60×100	210	60	100	2.9	5

※型抜関係上寸法 (+2mm)



設計基準強度30N MS溝なし



品名サイズ $\varnothing$ mm	a	b	c	重量	入数
80×80×80	80	80	80	1.2	20
80×100×120	80	100	120	2.2	8
100×100×100	100	100	100	2.3	9

※型抜関係上寸法 (+2mm)

# 高強度コンクリート NSK スパーサー

設計基準強度80N

## ■形状図 (例) 4060



設計基準強度 80N

呼称	サイズ(かぶり高) $\varnothing$ mm	入数	重量
2030	H20×30	500	0.03
3045	H30×35×40×45	200	0.10
4060	H40×45×50×60	100	0.15
7085	H70×75×80×85	40	0.35
7010	H70×80×90×100	40	0.65
5060	H50×55×60	150	0.25
1230	H110×120×130	10	0.35
1415	H140×150	10	0.40
6070	H60×65×70	100	0.28

※型抜関係上寸法 (+2mm)

## ■特長

- 強度・品質が安定して、耐荷重に優れています。
- コンクリート製なので打設コンクリートに同化し、塩害・透水・錆の発生を防止します。
- 圧縮強度も80N/mm以上なので、土木・建築・橋梁・海岸工事・高速道路等あらゆる構造物に最適な商品です。
- 型枠との接地面が線で接している為仕上表面に目立たず、きれいな仕上がります。

# 未来を創造。